

LIGHT IT - LED MULTILEUCHTE

Was wäre wenn ...,

... wenn es keine festen Wattagen mehr gäbe und eine Leuchte könnte nur durch Umlegen eines kleinen Schalters von 15 W bis 40 Watt in Stufen die Leistung ändern.

... wenn eine Leuchte nur durch das Wechseln des Reflektors von einer eng strahlenden Leuchte zu einer breit strahlenden Leuchte oder einem Wandfluter würde?

... wenn jede Leuchte durch verschiedene Techniken dimmbar wäre? Z.B. Dali oder 1-10 V oder ...

... wenn der LED Chip am Ende seiner Lebensdauer abgeschraubt würde und durch einen aktuellen Chip mit besserer Leistung ersetzt werden könnte?

... wenn LED´s immer auf dem aktuellen Stand der Technik eingesetzt würden, die die besten Hochdruckentladungslampen inzwischen bei weitem in Leistung und Lebensdauer übertreffen.

Dann sind wir zufrieden, Ihnen ein einfach einzusetzendes und langfristig gut investiertes Produkt anbieten zu können.





Über ein genormtes Bajonett werden Reflektor und LED Chiphalter verbunden.

AUSFÜHRUNGEN UND PREISE

LED-Multi Leuchte für Deckeneinbau,
Lichtfarbe: 2700k, **3000k** und 4000 k, **CRI 80** oder 90, Pulverbeschichtet RAL
9016 FS, weiß oder Ral 9007 silbergrau

25° Kühlkörpertemperatur

Leistungen z.B.: 4050 lm bei 1050 mA, 31 W, 131 lm/W, IP 20 oder

Leistungen z.B.: 2841 lm, 700 mA, 20,1 W, 141 lm/W, IP 20

Leistungen z.B.: 2088 lm, 500 mA, 14,1 W, 149 lm/W, IP 20

Einbautiefe 100 bis 150 mm DA 130 mm

inkl. Vorschaltgerät einstellbar von 500 - 1050 mA

LIGHT IT MULTILEUCHE mit asymmetrischem Wandfluterreflektor

voreingestellte Leistung bei CRI > 80 :

2841 lm, 700 mA, 20,1 W, 141 lm/W, IP 20, 25° Kühlkörpertemperatur,

bei 85° 127 lm/W

LIGHT IT MULTILEUCHE mit symmetrischem Reflektor wahlweise


voreingestellte Leistung bei CRI > 80 :

2088 lm, 500 mA, 14,1 W, 148 lm/W, IP 20, 25° Kühlkörpertemperatur,




bei 85° 133 lm/W

Einbautiefe 150 mm Deckenausschnitt rund 130 mm

Ausstrahlungswinkel = 50% vom Maximum, 2x6°; 2x15°; 2x25°



Leuchtdichteverteilung
Wandfluter



Leuchtdichteverteilung
Downlight versch. Winkel

Die selbst entwickelten Produkte werden in großer Sorgfalt in der Umgebung von Hagen gefertigt. Auf Anfrage fertigen wir individuelle Maße und Ausführungen. Alle Preise sind Netto- und Abholpreise. Die Preise sind gültig ab dem 01.09.2014 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.